

ZyXEL XGS1010-12 / 12埠 Multi-Giga 無網管 無堆疊 交換器 / GbE 10Gbe 變速 超高

特點

搭載 2組 2.5G RJ45 Port / 2組 10G SFP+ 光纖埠，打造高速傳輸環境

Multi-Giga自動變速埠，提供設備各種所需的網速

無須換線至 Cat 6，即可提升 2.5 倍網速

埠口直接標示 QoS 流量優先級別，方便選擇無須設定 / 802.1p QoS

QoS優先權演算法：加權輪詢 (WRR)

支援 IGMP snooping v1 & v2 觀看 MOD無煩惱

無風扇超靜音設計/桌上型/ 壁掛式兩用設計

無須繁複安裝及設定 / 隨插即用 / 實體重置按鈕

規格

交換器所有連接埠支援 Auto MDI/MDIX

交換器模組支援傳輸速度 100/1000/2.5G/10G

交換器 無堆疊 / 無網管

交換器MAC(address)：16K

交換器背板頻寬：66G

交換效能：49 Mbps

封包緩衝區：1.5 MB

巨大封包支援最高達：12 KB

交換器光電轉換器規範

IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T Multi-Gig

IEEE 802.3x 全雙工通訊與流量控制

IEEE 802.3 10BASE-TX 乙太網路

LED燈

PWR：電源

1-8埠 連線/傳輸 (綠 1G；橘 10/100 Mbps)

9-10埠 連線/傳輸 (藍 2.5G；綠 1G；橘 100 Mbps)

11-12埠 連線/傳輸 (藍 10G；綠 1G)

交換器電源供應器：12v 1.5A

交換器電源AC：110V~240V(50~60Hz)

交換器安規驗證：BSMI / LVD / FCC / CE / EAC / Class B

產品WxLxH：250x104x27mm / 重量：768g

包裝WxLxH：306x225x64mm / 包裝後重量：1217g

使用溫度：0°C ~ 40°C / 濕度10%~90%(非凝結)

儲存溫度：-40°C ~ 70°C / 濕度10%~90%(非凝結)

標準

IEEE 802.3 10BASE-TX 乙太網路

IEEE 802.3u 100BASE-TX 高速乙太網路

IEEE 802.3ab 1000BASE-T 高速乙太網路

IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T Multi-Gig 乙太網路

SFF-8431

IEEE 802.3az 節能乙太網路

IEEE 802.3x 全雙工通訊與流量控制

若原廠有異動 需依原廠規格為準