

# 兩百萬紅外線PTZ半球攝影機

## AC-230DV-PTZ




- ✓ 四合一 HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS 影像輸出
- ✓ 1920 x 1080 Full HD 高畫質影像
- ✓ 1/2.9" Sony 2 Megapixels CMOS Sensor 影像感光元件
- ✓ 低照度及超高寬動態範圍
- ✓ OSD 多功能選單支援單軸控制技術 (UTC)
- ✓ 可控制攝影機PTZ功能，速度具備七段速率可調
- ✓ 超長距離，即時監控，同軸電纜信號傳輸距離超過300米
- ✓ 內置4000V、防雷、防浪湧和防突波保護，防護認證等級 IP66
- ✓ 支援白平衡(ATW)、訊號增益(AGC)、逆光補償(BLC)、雜訊抑制(DNR)、數位寬動態(D-WDR)、鏡像(MIRROR)… 等
- ✓ 高功率高亮度 IR LEDs，內建日夜兩用濾光片(ICR)，支援 Smart IR，紅外線投射距離約20~30米




|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 感光元件       | 1/2.9" 2 Megapixels Sony CMOS Sensor                                |
| 有效像素       | 1985 (H) × 1105 (V)                                                 |
| 影像解析度      | 30/25fps @ 1920 × 1080, 30/25fps @ 1080 × 720, 30/25fps @ 960 × 480 |
| 電子快門       | 自動 / 手動：1/25s ~ 1/10,000s                                           |
| 最低照度       | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR On                         |
| 影像格式       | NTSC / PAL                                                          |
| 影像輸出       | 1 BNC (1.0Vp-p/75 ohm), HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS, 可選              |
| 影像開關       | OSD 鍵                                                               |
| OSD選單      | 支援透過主機 UTC 功能直接控制                                                   |
| SMART IR   | 自動                                                                  |
| IRIS SPEED | -                                                                   |
| 日夜模式       | 自動 (ICR) / 彩色 / 黑白 / 外部控制                                           |
| 曝光模式       | Global / BLC (1~8) / FLC                                            |
| 白平衡        | ATW / MWB (紅/藍增益: 0~32)                                             |
| 雜訊抑制       | 3D DNR：自動 / 手動 (0~30可調)                                             |
| 寬動態        | D-WDR：開 / 關                                                         |
| 影像調整       | 亮度 (1~20可調), 對比度 (0~40可調), 銳度 (0~16可調), 飽和度 (0~30可調)                |
| 其他功能       | AGC, ATW, BLC, FLC, DNR, D-WDR, 鏡像, 垂直鏡像, 翻轉                        |
| PTZ 控制     | 變焦、焦距、光圈、方向控制、指向前進、操控速度1~7段可調                                       |
| 預設點        | 255個                                                                |
| 巡弋群組       | 8組 (每組可設置16個預設點)                                                    |
| 停留時間       | 5秒, 10秒, 15秒, 20秒, 25秒, 30秒, 1分, 2分, 3分 可設定                         |
| 巡弋速度       | 1~8 段可調                                                             |
| 鏡頭類型       | 2.8~8mm @F1.4 電動變焦鏡頭, 變焦倍數：3倍光學變焦                                   |
| 可視角度       | 水平：103.2° ~ 50.2°；垂直：66.3° ~ 34°                                    |
| 平移/傾斜範圍    | 平移：0° ~ 350°；傾斜：0° ~ 90°                                            |
| 手動控制速度     | 平移：0.5°~80°/秒；傾斜：0.5°~60°/秒                                         |
| IR LED     | 2 PCS SMD Array IR LEDs                                             |
| 紅外線投射距離    | 約20~30米                                                             |
| 電 源        | 12 VDC ± 10%                                                        |
| 消耗功率       | <5W                                                                 |
| 工作溫度       | -20°C ~ 60°C / 10%~90%RH                                            |
| 產品尺寸       | H: 73 x Ø105.2 mm                                                   |
| 傳輸距離       | 超過 300M (使用75-3同軸電纜情況下)                                             |
| 產品認證       | CE, FCC, IP66                                                       |
| 材 質        | 金屬                                                                  |

### 影像切換



### 尺寸圖(mm)



### 選購配件



▶ 壁掛支架