

# C6 資安網路接頭 UTP 50u

單位 mm

產品編號 : 24112

產品品名 : 3A-6KTVMK-U1RDZ

台製 3ANET 窄型 RJ45 C6 帶鎖 Keystone Jack 紅色

應用 : 飯店 機場 學校 醫院 軍事單位 機關公司,...需要資安管理之各種場所

除了資安以外, 裝設於振動較大之機器設備, 軍用載具, 醫療機器可防止網路線脫落

## Performance:

Meets C6 EIA/TIA 568B Standard.

## Materials:

Body : Fireproof ABS UL-94V0  
Jack : 8P8C 50 micro inches gold plated  
PCB : FR-4 / UL-94V0  
IDC Cap : Fireproof ABS UL-94V0  
IDC Body : Fireproof ABS UL-94V0  
IDC Pin : Bronze & Tinned  
Lock Bar : Metal (SPCC)  
IDC Description : For 22-26 AWG.

For 110 punch-down Tool

## Electrical Specifications:

Insulation Resistance : 500M ohms (min.)  
Contact Resistance : 20m ohms (max.)  
Current Rating : 1.5 Amps .  
DC Resistance : 0.1 ohms (max.)  
Withstanding Voltage : 1000 VAC RMS @ 60Hz / 1 min.

## Mechanical Specifications:

IDC Punch Down Cycle : Over 250 Cycles (min.)  
Jack Insertion Cycle : Over 2000 Cycles (min.)

Operation Temperature : -40 °C ~ +70 °C

