

C6 資安網路接頭 UTP 50u (免工具式)

單位 mm

產品編號 : 24144

產品品名 : 3A-6KTVNKL-U1WHZ

台製 3ANET 免使用打線工具的 RJ45 C6 帶鎖 Toolless Keystone Jack 白色

應用 : 飯店 機場 學校 醫院 軍事單位 機關公司,...需要資安管理之各種場所

除了資安以外, 裝設於振動較大之機器設備, 軍用載具, 醫療機器可防止網路線脫落

Performance:

Meets C6 EIA/TIA 568B Standard.

Materials:

Body : Fireproof ABS UL-94V0
Jack : 8P8C 50 micro inches gold plated
PCB : FR-4 / UL-94V0
IDC Cap : Fireproof PC
IDC Body : Fireproof ABS UL-94V0
IDC Pin : Phosphor Bronze & Tinned
Lock Bar : Metal (SPCC)

IDC Description : For 22-26 AWG.

For 110 or Krone punch-down Tool
Toolless (when use IDC cap directly)

Electrical Specifications:

Insulation Resistance : 500M ohms (min.)
Contact Resistance : 20m ohms (max.)
Current Rating : 1.5 Amps .
DC Resistance : 0.1 ohms (max.)
Withstanding Voltage : 1000 VAC RMS @ 60Hz / 1 min.

Mechanical Specifications:

IDC Punch Down Cycle : Over 250 Cycles (min.)
Jack Insertion Cycle : Over 2000 Cycles (min.)

Operation Temperature : -40 °C ~ +70 °C

